

TECHNICKÝ LIST

AQUA HPL 12

Použití: sanitární příčky určené do suchého i mokrého prostředí

Specifikace standardního provedení

Materiál:

- kompaktní desky z vysokotlakého laminátu (HPL) tloušťky 12 mm (černé jádro)
- konstrukce ze silnostěnných eloxovaných hliníkových profilů (U profily, horní profily)

Komponenty:

- 150 mm vysoké stavitelné nožičky z eloxovaného hliníku, lepené k podlaze
- kování knobka s otočným WC zámkem z nerezové oceli, s nouzovým otevíráním
- 3x pant z eloxovaného hliníku (možnost samouzavíracího pantu)

Rozměry:

- celková výška 2000 mm (průchozí výška 1975 mm)
- šířka x hloubka dle rozměrů místností (obvykle 900 x 1500 mm), dveře šířky 600 a 700 mm

Barva (skladová):

- viz Vzorník skladových barev – systém AQUA HPL 12

Variabilní provedení

Materiál:

- konstrukce ze silnostěnných hliníkových profilů stříkaných dle volitelného dekoru RAL

Komponenty:

- nožičky a panty v nerezovém provedení

Rozměry:

- libovolná výška
- atypický rozměr dveří

Barva:

- libovolný dekor dle výrobců plošného materiálu (Polyrey, Pflaiderer, Kronospan, Egger, Funder Max)

